



Patented Mathematically Lossless Compression

More Storage

Faster Transfers

Conserve Bandwidth

Save Time & Money

Zaxtar3

Zaxtar3 は、HDSDI、SD SDI 及び Dual Link を含む、主要 Digital フォーマットを記録再生するための、Disk Recorder です。また、ビデオファイルを再生するための Disk Player です。

主要機能

- ・ DPX、TIF、TGA 連番ファイル 及び QuickTime、AVI をリアルタイムで、解凍し、リサイズして再生が可能。
- ・連番ファイルの PLAY LIST 管理が可能。
- ・RS-422 によるフレーム精度での VTR 制御が可能。

Zaxtar GUI

- ・PLAY LIST 管理
連番ファイルの複数フォルダの一括登録 挿入、差し替え、並び替え
- ・再生 再生、逆再生、コマ送り、シャトル、ループ再生 (PLAYLIST 全体、イベント毎、A-B 間)

出力サイズ(720x486,1920x1080,2048x1556,2048x1080)

フレームレート(23.98、24、29.97、30)

リサイズモード (Fill Raster、Letterbox、Crop)

プルダウン、リサイズインターポレーション他

- ・ VTR 制御
- ・ バッチキャプチャー



Tower & 4U ラック
内部ストレージ 5TB RAID5
(SATA500G x 10)



仕様		Zaxtar3
一般		
電源	AC100V ~ 240V、50/60Hz (リダundant有り)	
質量	35Kg	
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	437mm x 178mm x 648mm	
OS	WindowsXP Pro (Windows2003server : オプション)	
CPU	Dual core Xeon5160 x 2	
Memory	2G	
OS DISC / ストレージ / RAID		
OS Disk	80G x 2 (Mirror)	
ストレージ Disk / RAID	5T (500G SATA x 10) / RAID5	
入出力端子		
ビデオ I/O	SD / HD SDI 2 INPUT 2 OUT PUT BNC コネクタ (ブレイクアウトケーブル使用)	
オーディオ I/O	8ch Balanced XLR AES (ブレイクアウトケーブル使用)	
リファレンス入力	BNC x 1 BB (SD / HD 59.94) もしくは 3 値信号 (ブレイクアウトケーブル使用) 注: HD 23.98/24 には 3 値信号が必要となります。	
アナログ LTC	BNC x 1	
RS-422	RS-232C serial port x 1 (付属の RS-422 変換コネクタにオプションの RS-422 ケーブルを接続して使用)	
その他	2 x RJ45 LAN port (Gigabit Ethernet) 、 2 x USB 2.0/1.1、 1 x VGA port、 PS/2 keyboard and mouse port	
Zaxtar ソフトウェア		
入出力関連		
ビデオフォーマット	SD 525i/29.97, 625i/25 HD 1080i/25, 29.97, 30 / 1080psf/23.98, 24, 25, 29.97, 30 720p/23.98, 24, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080p/24, 25, 29.97, 30 / HD Dual 1080p/50, 59.94, 60 / 2K 2048 x 1080p/23.98,24 / 2048 x 1080psf/23.98,24	
ファイルフォーマット(再生可能)	Targa, Tiff, QuickTime, AVI 8bit 非圧縮ファイル 及び Targa RLE 圧縮、 QuickTime DV/animation/TGA 圧縮、 Tiff LZW 圧縮	
リサイズ出力	任意サイズのファイルを、720x486;720x576;1920x1080;2048x1080;2048x1556 サイズにリサイズして出力可能。	
リサイズモード	Fill Raster; Letterbox; Crop	
リサイズインターポレーション	Bicubic, Lanczos	
ブルダウン	ブルダウン機能サポート	
ディザリング	10bit->8bit 変換時にディザリング処理を施しマッハバンド発生を防ぐ	
制御関連		
RS-422 制御	RS422 (ソニープロトコル) Master / Slave	
その他機能		
Playlist 管理	連番ファイルの複数フォルダ 及び 複数クリップの一括登録 挿入、差し替え、並び替え	
再生	再生、ループ再生、早送り、コマ送り (Playlist 全体、イベント毎に可)	
付属品 / オプション		
付属品	キーボード、マウス 各1、RS232C 422 変換コネクタ、USB ドングル、ラックマウントキット	
オプション	RS-422 cable、10 Gigabit ethernet、Infiniband	

仕様は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社ザクセル

東京都中央区日本橋茅場町 1-7-7 茅場町日殖ビル 1 階

TEL:03-5847-2622 FAX:03-5847-2623

www.zaxel.co.jp sales@zaxel.co.jp

代理店